

INTERMEC PC4 DT/TT

BELÉPŐ SZINTŰ VONALKÓD NYOMTATÓ



Ajánlott felhasználási terület:

Szállítmányozási, elosztási, kereskedelmi és gyártó, valamint egészségügyi megoldásokban történő alkalmazásra javasolt.

Miért ezt válasszam?

A direkt termo (DT) és a termo transzfer (TT) nyomtató változatok biztosítják, hogy mindig kiváló minőségű, biztosan olvasható vonalkóddal, vagy akár egyéb szöveggel és logóval ellátott címkéket készítsen. Csak direkt termo nyomtatásra képes változatot akkor célszerű alkalmazni, ha a kinyomtatott vonalkódos címkék nem hosszú távú felhasználásra készültek (elvárt élettartam kevesebb, mint egy év). Az eljárás során a hőre elszíneződő felületi bevonattal rendelkező címkékre a nyomtatófej elemei pontjainak impulzusszerű felmelegítésével állítja elő a berendezés a nyomtatott. Ha hosszabb ideig olvasható környezeti hatásoknak jelentős mértékben ellenálló címkét kell készíteni, akkor jöhet szóba a termo transzfer eljárás. Ilyenkor a hőre érzéketlen, felületi bevonat nélküli címkére a nyomtatófej és a címke közé befűzött festékszalagról égeti át a festékanyagot a nyomtatófej hője a címkére. A kiváló minőségű vonalkódos nyomtatás hosszú évek múltán is olvasható marad. A PC4 TT nyomtató mind két üzemmódban képes működni.

A nyomtatón található egyetlen gombbal vezérelhetők a nyomtató funkciók. Ez segíti a vonalkód nyomtató gyors, egyszerű használatbavételét.

A felnyíló fedél még a gyakorlatlan felhasználó számára is egyszerűvé teszi a címke befűzését.


A kis helyigény, és a csendes működés ideálissá teszi irodai alkalmazásra.

Az alapfelszerelés részét képező címkeleválasztó nagymértékben megkönnyíti a nyomtatott címkék felragasztását.

Az opcionálisan rendelhető akkumulátor lehetővé teszi, hogy hordozható módban is használható legyen a nyomtató. Ez utólagos (pótló) címkézéskor, vagy áruátvételnél lehet igen hasznos.

A nyomtató átlátszó felsőrésze egyszerűvé teszi a kellékanyag szint ellenőrzését, látható a rendelkezésre álló címke mennyiség.

A nyomtatóhoz ingyenes, magyar nyelvű címke-tervező szoftver érhető el, mely az adatbázis alapján történő nyomtatás kivételével, minden fontos funkcióval rendelkezik.



AZ INTERMEC PC4 DT/TT MŰSZAKI ADATAI

Fizikai kialakítás

Befoglaló méretek: (sz x h x m):	23,0 cm x 25,7 cm x 16,7 cm
----------------------------------	-----------------------------

Tömeg:	2,3 kg
--------	--------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet:	5°C – 40°C
-----------------------	------------

Rendszer jellemzők

Interfészek:	Párhuzamos, RS-232, USB 1.1
--------------	-----------------------------

Felbontás:	8 pont/mm (203dpi) / 12 pont/mm (300dpi) opcionális
------------	---

Alap memória:	2MB SDRAM és 1 MB Flash
---------------	-------------------------

Belső fontkészlet:	5 fajta méretezhető
--------------------	---------------------

Fontkészlet bővítés:	Letölthető Windows fontok (nem méretezhető)
----------------------	---

Programozási nyelv:	EPL
---------------------	-----

Támogatott kódtípusok:	Valamennyi használatos egydimenziós kód és a következő 2 dimenziós kódok. MaxiCode, PDF417, DataMatrix, QR-Code, és Composite Code EAN/ ECC for EAN/UCC 128 w/ CC-C.
------------------------	--

Nyomtatási jellemzők

Maximális nyomtatási sebesség:	104 mm/sec
--------------------------------	------------

Maximális nyomtatási szélesség:	104 mm
---------------------------------	--------

Címke típusok:	folyamatos, címkék közökkel, hajtogatott, fekete jellel pozícionált
----------------	---

Hordozó szélesség:	25 -118 mm
--------------------	------------

Maximális címke tekercs átmérő:	127 mm
---------------------------------	--------

Címke vastagság:	-
------------------	---

Maximális festékszalag átmérő (csak PC4 TT)	35 mm külső átmérő, 13 mm belső átmérőjű tekercsen
--	--

Festékszalag hossz:	100 méter
---------------------	-----------

Festékszalag szélesség:	40 – 110 mm
-------------------------	-------------

Maximális címkehossz:	1200 mm
-----------------------	---------

